

WOLF



Efficienza in un tocco.

Caldaia a condensazione a gas Wolf MGK-2





La soluzione per grandi impianti di riscaldamento

MGK-2 – il risparmio nella forma migliore.

Un'ulteriore specialità di casa Wolf è la nuova caldaia a condensazione a gas di media potenza MGK-2 che offre un campo di modulazione dal 17 al 100% ed una gamma di potenze nominali da 390 a 630 kW, gestibile in cascata per impianti fino a 2,5 MW di potenza. Disponibile in quattro taglie, è adatta all'impiego in impianti di nuova costruzione e nella riqualificazione di impianti esistenti, grazie alla silenziosità di esercizio, alle dimensioni compatte ed al peso ridotto che ne facilitano l'introduzione anche in locali tecnici di difficile accesso. Poiché il suo esercizio non richiede il rispetto di una portata minima od una temperatura minima di ritorno, la nuova MGK-2 è decisamente attraente dal punto di vista dell'economia di installazione ed esercizio. L'utilizzo è inoltre semplice ed intuitivo grazie al modulo di comando BM-2 con display grafico TFT a colori ad alta risoluzione e le nuove funzioni accessorie.

I vantaggi che si fanno notare:

- Potenza nominale da 390 a 630 kW, possibilità di realizzare impianti modulari fino a 2,5 MW
- Campo di modulazione esteso, dal 17 al 100 %
- Dimensioni estremamente compatte, larghezza di passaggio inferiore a 80 cm
- Facilmente smontabile in due blocchi per l'introduzione in locali tecnici di difficile accesso: il blocco più grande ha dimensioni 1460 mm x 1295 mm x 790 mm
- Mantello smontabile per facilitare ulteriormente il trasporto
- Dotata del nuovo sistema di termoregolazione integrata Wolf
- Sfruttamento ottimale della condensazione grazie al controllo del salto di temperatura
- Neutralizzatore di condensa opzionale completo di pompa di rigenerazione per estendere la vita utile del granulato
- Possibilità di gestire direttamente una pompa primaria trifase
- Isolamento termico integrale della caldaia
- Indicazione elettronica della pressione idraulica

Wolf MGK-2		390	470	550	630
Potenza nominale min.-max.	kW	58-392	71-467	85-549	97-627
Modulazione	%	17-100	17-100	17-100	17-100
Altezza totale	mm	1420	1420	1420	1420
Larghezza totale	mm	1700	1700	1700	1700
Profondità totale / senza mantello	mm	850 / 790	850 / 790	850 / 790	850 / 790
Peso	kg	390	420	450	480

Accessibilità ottimale grazie alla cuffia bruciatore smontabile per le operazioni di regolazione e manutenzione

Dimensioni compatte, larghezza di passaggio inferiore a 80 cm. Facilmente smontabile: dimensioni del blocco più grande 1460 mm x 1295 mm x 790 mm



Trasporto semplice grazie alla possibilità di sollevamento tramite transpallet a tutti i lati

Modulo interfaccia LAN/WLAN ISM7i integrabile in caldaia

Wolf Italia S.r.l.

20097 S. Donato Milanese (MI)
Via 25 Aprile, 17

tel. +39 02.5161641
fax +39 02.515216

www.wolfitalia.com
wolfitalia@wolfitalia.com

filiale

38121 Trento (TN)
Via Kempten, 26
Z.I. Spini di Gardolo

tel. +39 0461.1730370
fax +39 0461.1738845

wolf.tn@wolfitalia.com



Risparmio energetico e tutela ambientale di serie